



Neodoljivi osećaj sigurnosti

Sadržaj

IP pozivne jedinice.....	3
Unutrašnje jedinice.....	6
Napajanja.....	8
Čitači i terminali.....	9
Kontroleri.....	11
Dahua interfoni - outlet.....	13
Periferije.....	15



VTO6521H-S2

Pozivni tablo za više stanova.


Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A, PoE.



VTO2311R-WP

Wi-Fi IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi. Ugrađena kamera od 2mp, ugao gledanja horizontal: 125°, vertical: 72°, IR za sliku u mraku. Zaštita IP65. WDR 120dB. Integriran mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Čitač Mifare 13.56MHz kartica. Kapacitet 3.000 kartica. Otključavanje putem aplikacije. kontrola dve brave, tamper. Napajanje 12VDC, PoE.



VTO6521H-D

Pozivni tablo za više stanova

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Rfid karticama, tamper alarm, DC 12V2A.



VTM121

Uzidna dozna za spoljnu jedinicu od 8 inča

Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm



VTM130

Nazidna dozna za r VTO65/75 seriju

VTM130 je nazidna aluminijumska dozna za montažu Dahua VTO65/75 serije interfonskih tabli. Dimenzije: 376.5 × 136 × 37.5 mm, težina 1.1 kg. Obezbeđuje jednostavnu i čvrstu montažu na zid, pogodna za spoljašnje uslove rada.



DH-VTOB103

Dozna uzidna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X





DH-VTOB110

Nazidna dozna za montažu C serija spoljašnjih pozivnih tabloa DH-VTO1210C-X



DH-VTOB101

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)



VTO3311Q-WP

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integriran zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65



DEE1010B-S2

Modul kontrolu pristupa.

RS-485 konekcija. Mogućnost otvaranja el.brave/el.magneta. Podrška za exit taster i door status. 12V, 1A.



VTM07R

Nazidna zaštita za model VTO3211D.

Izradjen od aluminijuma. IP65 zaštita.



VTO2211G-WP-S2

Wi-Fi IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi. Ugrađena kamera od 2MP, ugao gledanja horizontal: 125°, vertical: 72°, IR za sliku u mraku. Zaštita IP65. WDR 120dB. Integriran mikروفon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju. Čitač Mifare 13,56MHz kartica. Memorija za 10 000 kartica, otključavanje putem aplikacije, kontrola dve brave, RS-485, alarmni ulaz/izlaz, tamper. Napajanje 12VDC, PoE.



VTM09R

Nazidna dozna za model VTO2211G-WP


Napravljen od plastike u sivoj boji. U IP65 zaštiti. Dimenzije 158.2 x 106.5 x 35.4 mm.
Težine 75.7g.



VTO2111D-P-S3

IP pozivni tablo sa jednim tasterom.

Ugrađena kamera od 2mp sa širokougaonim objektivom, integrisan zvučnik i mikrofoni, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS. Ugrađen čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V DC. Kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu.



VTO6531H

Pozivni tablo za više stanova sa prepoznavanjem lica

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, WDR 120dB, IP65, do 10.000 kartica, otključavanje pomoću šifre, prepoznavanjem lica, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A.



VTM123

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

Dimenzije 190mm*100mm*54mm, ugao 45°



VTH2621GW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.



VTH2621GW-WP

WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

TFT monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.



VTH2421FW-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.



VTH2421FB-P

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.




VTH5221DW-S2

Unutrašnja jedinica, WiFi komunikacija
Napaja se preko standardnog PoE switch-a.
kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

Monitor dijagonale 7 inča rezolucije 1024x600, slot za microSD karticu do 32GB, snimanje zvuka i snapshot, 6 alarmnih zona





VTH5321GB-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osjetljiv na dodir

TFT monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.



VTH5321GW-W

Android WiFi IP unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT monitorom dijagonale 7, ekran osjetljiv na dodir

TFT monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 8 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.



VTH5241DW-S2

VTH5241DW-S2 Wi-Fi unutrašnji monitor


10 inča TFT capacitive touch screen, 1024x600, mogućnost gledanja ip kamera, 6 alarmnih ulaza, 8 bežičnih zona(433MHZ) Micro SD card, max 32GB



ADS-65LSI-19-1

Napajanje 24V DC, 2.5A

Adapter/napajanje za specijalni Dahua PoE svič D-VTNS1060A, kao i za distributere DH-VTNA1040B i DH-VTNA1080B



NOVO

ASI1201E-D-V1

Vodootporni samostalni čitač 125kHz RFID kartica.

Memorija za 30.000 kartica i 60.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili kombinacije obe, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP66 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP goste, patrolu i unos black liste.



NOVO

ASI1201E-V1

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica.

Memorija za 30.000 kartica i 60.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili kombinacije obe, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP66 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP goste, patrolu i unos black liste.



NOVO

ASI1212M-P

Samostalni terminal za kontrolu pristupa.

Zaštita IP65 i IK08. Više načina otključavanja (kartica/šifra/otisk prsta). Mogućnost povezivanja na DMSS aplikaciju. RS485 i Wiegand komunikacija. 2x alarm in, 1x alarm out. Čitač kartice na 13,56MHz. Kapacitet kartica 10.000, do 3.000 otisaka, kapacitet logova 100.000. Distanca čitanja do 3cm. Napajanje 12VDC, PoE.



ASI1201E

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.



ASR1200E-D

Vodootporni RFID čitač kartica

Wiegand34, čitač kartica 125kHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator



ASR1200E

Vodootporni čitač MIFARE kartica

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator





ASI4231Y

Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica.

Ekran touch screen 7inča, rezolucije 1024x600. Otključavanje putem prepoznavanjem lica, kartice ili šifre. Kamera je 2MP. Auto white light, auto IR light. Kapacitet do 2000 korisnika, 2000 kartica i 50 administratora, 100 000 događaja. Distanca očitavanja lica 0,3m-2,0m. Frekvencija kartica Mifare 13.56MHz Distanca očitavanja kartice 1cm-5cm. Mogućnost dodavanja dodatnog čitača kartica. Izlaz na bravu i exit button. USB 2.0. Napajanje 12V 2A.



ASI202M

Samostalni MIFARE citac u antivandal kućištu.

Memorija za 30.000 kartica, 3.000 otisaka prsta, 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice i otiska prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. IP65 i IK10 zaštita.



ASR2201A -D

Vodootporni čitač 125Khz kartica sa tastaturom za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA



ASR2201A

Vodootporni čitač 13.56Mhz kartica sa tastaturom za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA



ASI2212H-DW

Samostalni WiFi čitač otiska prsta.

Ekran 2.4 LCD rezolucije 240x320. Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre i otisak prsta, TCP/IP na PC, P2P. Wiegand ili RS-485 interfejs, USB. Anti-passback. Doorbell funkcije. Kompatibilan sa SmartPSS-AC and DSS Pro. 125KHz kartice/tagovi. Podržava PC/mobile web client. IP65 zaštita pogodna za spoljnu montažu.



ASC2104B-T

Jednostrani eksterni kontroler za četvoro vrata.

Podržava 20.000 važećih kartica i 30.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, Radi samo sa ASC2204-H. Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica



ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitača (2 vrata), 1x ulaz za bateriju, alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.



ASC2204C-S

Jednostrani kontroler pristupa za četvoro vrata

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitača (4 vrata), 1x ulaz za bateriju, alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.



ASC2202B-S

Jednostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.



ASC2204B-S

Jednostrani kontroler pristupa za četiri vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica



ASC2202B-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvojna vrata.

Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica. PoE napajanje (potrebno dodatno napajanje za bravu).





ASC2208C-S

Jednostrani kontroler pristupa za osmoro vrata.

Podržava 100.000 korisnika i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs za čitača (4 vrata), 1x ulaz za bateriju, alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.



DH-VTO5000C

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom, ispunjava IP54 standard.

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, jedan mehanički taster sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC



DH-VTO5110B

Analogni pozivni tablo sa jednim tasterom osetljivim na dodir, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu

Ugrađena kolor kamera od 600 TV linija, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju, ugrađen čitač Mifare kartica putem kojih je moguće otvarati vrata, jedan taster osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem, 24VDC



DHI-VTOF002

Okvir za, VTO2000A, dva modula za dahua IP modularni sistem



DH-VTOB113

Nazidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem.

Od aluminijuma, dimezije: 261.4 mm x 149.4 mm x 80.6 mm, težine 0.8kg.



DH-VTOB111

Uzidna dozna, VTO2000A, za dva modula, za modularni dahua IP interfonski sistem



DH-VTOB108

Dozna nazidna za pozivnu jedinicu VTO2000A/VTO2000A-2

VTOB108 je nazidna metalna dozna za montažu Dahua VTO2000A pozivne jedinice. Dimenzije: 145 x 134 x 88 mm, težina 1 kg.



DH-VTOB107

Ugradna dozna za pozivnu jedinicu
VTO2000A/VTO2000A-2



DHI-VTOF003

Okvir za VTO2000A, tri modula za dahua IP
modularni sistem



DH-VTOB114

Nazidna dozna VTO2000A, za tri modula, za
modularni dahua IP interfonni sistem



ASF280A-V1

Elektromagnetni prihvatnik, odblokiran kada nestane struje - fail safe, maksimalno opterećenje 280kg, 12Vdc.

Ulazni napon: 12Vdc. Potrošnja na 12Vdc je 510mA. Radna temperatura od -20°C do 55°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave.



ASF280ZL-V1

Nosač L/Z profila za ASF280A-V1.

Dimenzije: 28.5×47×250mm (L-profil) i 50×50×180mm (Z-profil).



ASF500A

Elektromagnetni prihvatnik, odblokiran kada nestane struje - fail safe, maksimalno opterećenje 500kg.

Ulazni napon: 12VDC, 24VDC. Potrošnja na 12VDC je 600mA, na 24VDC je 300mA. Radna temperatura od -30°C do 60°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave. Odgovarajući nosač je ASF500ZL.



ASF500ZL

Nosač L/Z profila za ASF500A.

Dimenzije: 185×120×60mm (L-profil) i 265×70×42mm (Z-profil).



ASF180A-V1

Elektromagnetni prihvatnik, odblokiran kada nestane struje - fail safe, maksimalno opterećenje 180kg, 12Vdc.

Ulazni napon: 12Vdc. Potrošnja na 12Vdc je 370mA. Radna temperatura od -20°C do 55°C. LED indikatori za prikazivanje statusa brave.



ASF180ZL-V1

Nosač L/Z profila za ASF180A-V1.

Dimenzije: 38.5×24×180mm (L-profil) i 36×36×140mm (Z-profil).

