



# MASTER

## CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti



## KATALOG PEŠAČKIH VARIJERA



## Sadržaj

Pešačke barijere.....	3
-----------------------	---



## 500 E

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa

€ 1218,75  
VP bez PDV

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima odabira režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava sloboden prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~20 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC



## 700 E N1 sa Drop-arm funkcijom

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa sa DROP-ARM funkcijom

€ 1612,50  
VP bez PDV

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima, odabir režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava sloboden prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~20 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC



## 700 E N1

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa

€ 1312,50  
VP bez PDV

Radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima, odabir režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava sloboden prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~20 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC



## GLASS LINE GL A1

Pešačka barijera u visini struka, telo uređaja od nerđajućeg čelika, krilo otporno na udarce od kaljenog stakla debljine 10mm, milion ciklusa

€ 3290,00  
VP bez PDV

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, elektronski kontrolisan DC motor dvosmernog sistema, sistem omogućava sloboden prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, brzina otvaranja krila 1.5~2.5sec, kružni RGB LED indikator statusa i smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC



## TP-201

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa

€ 1155,00  
VP bez PDV

Ruke barijere se mogu skinuti ili postavljati jedna po jedna zasebno, radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema, sistem omogućava sloboden prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~41 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC





## VP 125

Pešačka barijera u visini struka, telo i okvir krila uređaja od nerđajućeg čelika, na okviru krila montiran pleksiglas panel, milion ciklusa

Radna temperatura -20°C do +68°C, svi ulazi su opto-kapler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, elektronski kontrolisani DC motor dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 120 prolaza/minut, nominalno ~15 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1200,00

VP bez PDV

## SWG 101

Krilna kapija za ulaz u prodavnicu

Okvir tela i krila su izrađeni od 304-grade nerđajućeg čelika, prolaz u jednom smeru, push to open (90 ° u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru), povrtni sistem sa oprugom, model za spoljnu upotrebu. Isporučuje se zajedno sa KEY LOCK POLE MOUNT FOR SWG 101 + ELECTROMAGNETIC LOCK FOR SWG 101

€ 1150,00

VP bez PDV



## BT 312/S - 25 - FULL HEIGHT TURNSTILE

Pešačka barijera pune visine, jednostrana sa prolazom u oba pravca, rotor i šipke su od 304-grade nerđajućeg čelika, ostali delovi konstrukcije su mekanog čelika sa zaštinom premazom

Tri ruke (120° rotor sistem), zeleni i crveni LED indikator smera, širina prolaza 600mm, dimenzije 1500x1370x226mm, radna temperatura od -20°C do 68°C, IP56, svi ulazi su opto-kapler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 60 prolaza/minut, nominalno ~10-25 prolaza/minut

€ 6112,50

VP bez PDV



## TP-201 sa zastitom IP56

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa, IP56 zaštita elektronike

Ruke barijere se mogu skinuti ili postavljati jedna po jedna zasebno, radna temperatura -20°C do +68°C, svi ulazi su opto-kapler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~41 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1100,00

VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL

Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti