

MASTER

CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti



KATALOG PP OPREME WIZMART & GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GLOBAL
FIRE EQUIPMENT
Manufacturers of Fire Detection Equipment

wizMart

Sadržaj

Adresabilne centrale za signalizaciju požara.....	3
Konvencionalne centrale za signalizaciju požara.....	4
Moduli za komunikaciju.....	5
Analogno-adresabilni detektori i ručni javljači.....	7
Adresabilni moduli i sirene.....	10
Konvencionalni detektori, ručni javljači i sirene	13
Dodatna oprema.....	16



G-One

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

€ 385,00
VP bez PDV

GEKKO 1 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

€ 460,00
VP bez PDV



GEKKO 2 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje

€ 600,00
VP bez PDV



GEKKO 3 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa tri petlje

€ 737,50
VP bez PDV



GEKKO 4 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa četiri petlje

€ 862,50
VP bez PDV



Chameleon MINI REP

Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih centrala

€ 270,00
VP bez PDV





ORION 2

Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

€ 105,00

VP bez PDV



ORION 4

Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

€ 117,50

VP bez PDV



ORION 8

Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

€ 142,50

VP bez PDV



Orion EX

Konvencionalna požarna centrala sa 3 zone i upravljanjem gašenjem požara

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza - za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32. Programabilna aktivacija ventila i vremena gašenja. Monitoring statusa elektroventila i prekidača protoka.

€ 136,25

VP bez PDV



ORION-MINI-REP V2

Paralelni tablo za ORION konvencionalne centrale (2, 4, 8 zona)

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Povezivanje na centralu putem RS-232 ili RS-485 veze. Dolazi sa modulom ORION-INT-RS232. Potrebno napajanje 24V. Kompatibilan sa trenutnim ORION centralama.

€ 96,00

VP bez PDV





ORION-INT-RS232

RS-232 interfejs

€ 35,00
VP bez PDV

Za povezivanje ORION centrala (2, 4, 8 zona) i ORION REP tabloa ili ORION MINI-REP tabloa. Po jedan na svakoj strani.



J-NET-ADV-COMS-TCP/IP

TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

€ 362,50
VP bez PDV

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.



J-NET-INT-485

RS-485 interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa

€ 75,00
VP bez PDV

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.



J-NET-INT-FO

Fiber-optički interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa

€ 232,50
VP bez PDV

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.



GFE-TCP-WEB

Koristi se za J-NET, JUNIOR i ORION PLUS centrale - GFE-TCP-WEB / WEB INTERFACE

€ 118,75
VP bez PDV

GFE-TCP-WEB je novi interfejs za TCP / IP komunikaciju, koji donosi nove funkcije panelima JUNIOR V4, JUNO NET i ORION-PLUS. Koristi naš protokol za prenos podataka i eksterni web server za slanje i primanje informacija sa panela. Na taj način se lako može postići nadzor nad pojedinačnim sistemima putem web pretraživača. Status panela i rad se nadgleda preko HTML5 web stranice hostirane na serveru koji obezbeđuje GFE na nekoliko jezika. Konfiguracije mreže i web servera čuvaju se preko dostupnog USB konektora.



INT RS422 P2P-D

Interfejs za umrezavanje Gekko centrala

€ 106,25
VP bez PDV

Interfejs INT-422-P2P-D se koristi za povezivanje GEKKO/OCTO+/NODE+ centrala kao i CHAMELEON MIN-REP paralelnog tabloa u CHAMELEON mrežu (maksimalno 32 uređaja). Ovaj modul omogućava kreiranje sistema sa većim brojem petlji. Potreban za svaki uređaj u mreži.





INT TCP/IP V2

TCP/IP interfejs

€ 107,00
VP bez PDV

Kompatibilan sa OCTO+, GEKKO, G-One i NODE+ centralama, dva moda rada WEB SERVER (pristup centralama preko WEB stranice) ili ODYSSEY (povezivanje centrala na OWL ili ODYSSEY XLP monitoring softver).



INT-TCP/IP-V2-P2P - TCP/IP GATEWAY

TCP/IP GATEWAY

€ 107,00
VP bez PDV

Kompatibilan sa OCTO+, GEKKO, G-One centralama i CHAMELEON MINI REP paralelnim tabloom, koristi se za umrežavanje pomenutih uređaja u CHAMELEON mrežu.



INT-MONO-TCP/IP-P2P

Konvertor sa TCP/IP na monomod fiber (optiku)

€ 400,00
VP bez PDV

Kompatibilan sa OCTO+ i GEKKO centralama. U kompletu se dobija konvertor sa TCP/IP na SFP, SFP na monomod fiber konvertor, kratak UTP kabl, naponski konvertor sa 28Vdc na 5Vdc sa kablićem.

wizmart



NB-358-S-L

Adresabilni optički detektor dima

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 21,00
VP bez PDV



ZEOS-AD-S (head)

Adresabilni optički detektor dima

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 23,30
VP bez PDV

wizmart



NB-358D-S-760

Adresabilni optički detektor dima sa integrisanim izolatorom petlje

GFE protocol, sa podnožjem, nema izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 28,13
VP bez PDV

wizmart



NB-358-H-L

Adresabilni termo-diferencijalni detektor topote

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 21,88
VP bez PDV

wizmart



NB-358-SH-L

Adresabilni optičko-termički detektor

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 23,13
VP bez PDV



ZEOS-AD-SHI (head)

Adresabilni optičko-termički detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integriran izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 27,30
VP bez PDV

wizmart



NB-760

Baza sa izolatorom

€ 15,75
VP bez PDV

Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore.

western security



DEEP BASE

Duboka baza za detektor (3cm)

€ 3,75
VP bez PDV

Nema kontakte za paralelni indikator.



GLOBAL FIRE EQUIPMENT



ZEOS Base

Baza

€ 2,50
VP bez PDV

Podnožje detektora za ZEOS adresabilne detektore.

GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GFE MCPE AI IP67

Adresabilni ručni javljač za spoljašnju upotrebu (IP67)

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, spoljašnja montaža.

€ 118,75
VP bez PDV

GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GFE-MCPE-A

Adresabilni ručni javljač požara

€ 25,20
VP bez PDV

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.

GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GFE-MCPE-AI

Adresabilni ručni javljač požara sa izolatorom petlje

€ 31,00
VP bez PDV

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, unutrašnja montaža.





ZEOS-AD-H (head)

Adresabilni termički detektor

€ 22,00
VP bez PDV

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.



MAM-YELLOW

Adresabilni modul za sirene

Za instalaciju konvencionalne sirene u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

€ 15,00

VP bez PDV



LSC-ISO

Adresabilni modul za povezivanje konvencionalnih sirena

Zahteva dodatno napajanje 24VDC i obezbeđuje struju do 1A za sirene.

€ 34,00

VP bez PDV



INPUT

Adresabilni modul sa 1 ulazom

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). Napajanje preko petlje.

€ 22,00

VP bez PDV




4 INPUT SA KUCISTEM

Adresabilni modul sa 4 ulaza

4 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). Napajanje preko petlje.

€ 52,50

VP bez PDV



I/O

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje.

€ 26,00

VP bez PDV



MAINS I/O

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 8A/250VAC/30VDC). Napajanje preko petlje.

€ 53,75

VP bez PDV



3I/O - PLUS

Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 3 ulaza i 3 izlaza

€ 60,00
VP bez PDV

3 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 3 relejna izlaza (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje. Zauzima 3 adrese na petlji.



QUAD ZMU - 1 ZONA

Adresabilni modul za povezivanje 1 konvencionalne zone

€ 49,00
VP bez PDV

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) po zoni. Signalizacija statusa i greške na zoni. Napajanje preko dodatnog napajanja 24VDC.



VULCAN-A SOUNDER

Adresabilna sirena

€ 33,75
VP bez PDV

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 97dB. Potrošnja do 7mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.



VULCAN-A LID

Poklopac za VULCAN adresabilnu sirenu

€ 2,50
VP bez PDV



VALKYRIE AS RED IP54

Adresabilna sirena

€ 30,00
VP bez PDV

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 100dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zaštita IP21. Sirena ispunjava EN54 standard.



VALKYRIE ASB RED

Adresabilna sirena sa blicerom

€ 40,00
VP bez PDV

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 100dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zaštita IP54. Sirena ispunjava EN54 standard.



wizmart



NB338-2-LED

Konvencionalni optički detektor dima

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

€ 12,25
VP bez PDV

wizmart



NB323-2-LED

Konvencionalni termički detektor (57°C)

Termo-diferencijalni/termički detektor, dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

€ 8,63
VP bez PDV

wizmart



NB338-2H-LED

Konvencionalni optičko - termički (57°C) detektor

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

€ 14,88
VP bez PDV

wizmart



NB525

Konvencionalni ručni javljač požara

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.

€ 7,38
VP bez PDV



GFE MCPE-C IP67

Konvencionalni ručni javljač za spoljašnju upotrebu IP67

LED dioda, reset preko ključa, kutija, spoljašnja montaža

€ 93,75
VP bez PDV



VULCAN-C

Konvencionalna sirena

Jačina 96dB. Potrošnja do 7mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.

€ 14,50
VP bez PDV

Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



Vulcan 2 csb

Konvencionalna sirena sa blicerom

€ 23,63
VP bez PDV

Jačina 96dB. Potrošnja do 7mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.



WS-200R

Konvencionalna sirena sa blicerom

€ 15,00
VP bez PDV

Jačina 84dB. Potrošnja do 100mA u aktivnom stanju.



NB-570-SL

Konvencionalna sirena sa blicerom - 24V

€ 15,00
VP bez PDV

Napajanje 24VDC. Jačina 90dB. Potrošnja 120mA u aktivnom stanju. Zaštita IP23.



Valkyrie CSB IP 65

Konvencionalna sirena sa blicerom

€ 33,75
VP bez PDV

Jačina 97dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.



NB338-4HAR

Konvencionalni optičko-termički detektor dima

€ 20,00
VP bez PDV

Napajanje 12VDC, auto-reset funkcija, sa podnožjem, relejni izlaz, povezivanje na 4 žice.



NB-983-CO-24

CO detektor

€ 27,00
VP bez PDV

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

wizMart



NB-983-CO-12

CO detektor

€ 27,00
VP bez PDV

Napajanje 12VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

wizMart



NB-983-LP-24

Propan detektor

€ 27,00
VP bez PDV

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

wizMart



NB701-GR-U 12-24VDC

Metan (zemni gas) i Propan detektor

€ 33,00
VP bez PDV

Napajanje 12-28VDC, sa podnožjem, relejni izlazi, ugrađena sirena 85dB, povezivanje na 4 žice.

wizMart



NB701-GR-AU

Stand-alone propan detektor

€ 35,00
VP bez PDV

Napajanje 220VAC, relejni izlaz, ugrađena sirena 85dB, taster za reset.




FIRE BEAM Xtra

Linijski detektor dima, kontroler + reflektor

€ 590,00
VP bez PDV

Konvencionalni linijski detektor dima dometa 7 do 70m, zahteva eksterno napajanje, potrošnja 3,5 ~ 17mA, IP65. Motorizirana glava snopa koja se neprekidno samo poravnava i kontrolor niskog nivoa kojim se mogu obavljati sve glavne funkcije



70 KIT 140

Komplet za proširivanje dometa FIRE BEAM Xtra
70-140 metara

€ 106,00
VP bez PDV



wizMart



REM-IND

Paralelni indikator

€ 5,50
VP bez PDV



GFE-MPX-REL-4

Modul sa 4 relejnih izlaza za ORION požarnu centralu

Indikacija alarmnog stanja za 4 zone konvencionalne centrale. LED indikacija stanja za svaku zonu. Jedan izlaz je moguće programirati sa kašnjenjem.

€ 22,50
VP bez PDV



J-NET-QUART

Mikroprocesorski čip za J-NET adresabilne centrale

Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri instalaciji internog štampača

€ 55,63
VP bez PDV



PSU 2.4A

Napajanje 28VDC/2,4A za Junior centrale

€ 61,25
VP bez PDV



PSU EPS-65-28-50L

Napajanje 28,5VDC/2,4A za GEKKO i G-One centrale

€ 61,25
VP bez PDV



GFE-BCM-3

Modul za pomoćno napajanje 2,4A

U plastičnoj kutiji i sa trafoom, punjenje akumulatora do 14Ah.

€ 107,00
VP bez PDV

Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



GFE-BCM-10 BOXED

Modul za pomoćno napajanje 11,4A

€ 370,00
VP bez PDV

U plastičnoj kutiji sa posebnim čoperskim napajanjem (izlaz 11,7A na 28Vdc nominalno), punjenje eksternih akumulatora sa strujom 4A maksimalno.




GFE-DHC

Elektromagnetski držač za vrata

€ 51,00
VP bez PDV

Tehnički podaci: 24Vdc, 1,6W, 400N.



Dual gang box

Plastična kutija

€ 10,00
VP bez PDV

Pravougaona plastična kutija za veće module, za lakšu instalaciju i zaštitu modula.